



Игровая панель, артикул 4015



Технический паспорт изделия

КОПИЯ ВЕРНА

Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование Игровая панель, артикул изделия 4015.
- 1.2. Предприятие изготовитель ООО «Наш Двор», 623100, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, Васильево-Шайтанский тракт, 1
Телефон: +7 (343) 226-00-14
Сайт: nash-dvor.com
- 1.3. Дата выпуска 06 СЕН 2019 20__ г
- 1.4. Для развитие мелкой моторики, логики и памяти. Панель отлично подходит как для индивидуальных, так и коллективных игр, в ходе которых дети приобретают ещё и социальные навыки.
- 1.5. Срок эксплуатации изделия не менее 3-х лет.

Технические данные изделия

- 2.1. Габаритные размеры изделия в установленном виде $1 \times 0,15 \times 1,1$ м
(длина \times ширина \times высота)
- 2.2. Масса изделия 40,8 кг

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 месяцев с момента перехода прав собственности покупателю.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы или царапины, а также на повреждения, возникшие в результате удара или намеренной порчи изделия. Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению.

Работы по гарантийному и пост гарантийному ремонту или замене изделия осуществляются региональными представителями.

Свидетельство о приёме изделия

Игровая панель, артикул 4015, заводской номер 525/512/1 изготовлено
согласно требованиям конструкторской документации признан годным к
эксплуатации.

Дата выпуска 06 СЕН 2019 20 г

Ответственный Байков А.?










Инструкция по монтажу изделия



Монтаж изделия выполняется поэтапно в соответствии с указаниями, приведенными ниже.

- Установку изделия необходимо выполнить с учетом габаритных размеров изделия. Размеры указаны в приложении "основные габаритные размеры".
- Произвести разметку и подготовить скважины в соответствии с приложением "схема скважин". Для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены в предварительно пробуренные скважины, размеры которых указаны в приложении "схема установки опоры". На дно скважины укладывается щебень фракцией 20-40мм.
- Произвести сборку изделия в соответствии с приложением "инструкция по сборке".
- Установить изделие в скважины и произвести выравнивание относительно уровня горизонта и по высоте.
- Выполнить заполнение скважин бетоном. Класс прочности бетона, не ниже В20. Эксплуатация изделия допускается не ранее трёх суток с момента заполнения скважин бетоном.

Комплектовочная ведомость (Синтетическое УПП)

Место	Артикул	Изображение	Размер	Кол-во	Масса	Примечание
Без категории						
00-001	0000.7070.0000 (4015)		970×703 1×8	1	27	Динамическая игровая тактильная панель "Пиксели" 0000 0000 0066 - 1/3 0000 0000 0067 - 1/3 0000 7070.0001 - 1/2 9016.1 - 1 9016.2 - 1 BF10.060 0603 - 1/2 NF10 D6923 - 1/2 STP 0004+STP.0005 - 1
Металл						
02-001	0000.0006.0000 (006)		120×102×752 (120×1)	2	6,1	закладные элементы
Стойки, балки						
03-001	4015.S001.0000		800 1	2	7	с защитным коллапчиком 4015.S001.S001 - 1 SV10 - 2
Метизы						
09-001	BF10.120.D603		M10/120 d/1	6	0,4	болт мебельный с квадратным подголовником, цинк DIN 603
	NF10.D6923		M10 d (резьбы)	6	0,1	гайка шестигранная с фланцем, цинк DIN 6423
	S008.080		8/80 d/1	4	0,1	Винт самонар. 8x80 полусфер. с прессшайбой, TORX
	STP 0004		37 d	10	0,1	■ 9005 Колпачок M10 защитно-декор. Ø37мм

Основные габаритные размеры




4015.0000.0000

Лист
1

**Схема установки опоры
0000.0006.0000, синтетическое покрытие площадки**

H – толщина ударопоглощающего покрытия площадки



**Схема установки опоры
0000.0006.0000 (песочница), синтетическое покрытие площадки**

H - толщина ударопоглощающего покрытия площадки




Схема установки опоры
0000.0006.0000 (качели), синтетическое покрытие площадки

H - толщина ударопоглощающего покрытия площадки





Схема скважин и монтажа стоек



4015.0000.0000

Лист
1

